

ZANelli G.BATTISTA
Egidio

Via Valle Maria, 38
46040 Casalmoro (MN)

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web <http://www.egimac.com>
E-mail info@egimac.com



COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
SISTEMI CAD/CAM ORGANIZZAZIONE
CONSULENZA, SERVICE



RETTIFICATRICE UNIVERSALE LODI





CAMPO DI LAVORO

RETTIFICABILE	MM	250
RETTIFICABILE CON LUNETTA APERTA	MM	5-80
RETTIFICABILE CON LUNETTA CHIUSA	MM	10-80
DISTANZA PUNTE	MM	750/1250
Æ RETTIFICABILE MIN. MEDIANTE MOLA OPERATRICE	MM	0

TESTA PORTAPEZZO E CONTROTESTA

ORIENTAMENTO TESTA PORTA PEZZO E CONTROTESTA	°	90
DIAMETRO MANDRINO	MM	160
ESTREMITA' ANTERIORE FUSO PORTA PEZZO		A23
CONO FUSO PORTAPEZZO	MORSE	4
CONO BUSSOLA CONTOPUNTA	MORSE	4
CORSA BUSSOLA CONTOPUNTA IN MANUALE	MM	25
CORSA BUSSOLA CONTROPUNTA IN MANUALE IN IDRAULICO	MM	25 A.V.
MOVIMENTO TRASVERSALE CONTROPUNTA	MM	± 0.09 A.V.
FORZA DI SERRAGGIO CONTOTESTA	N	0-1400 A.V.

TESTA PORTAMOLA

ORIENTAMENTO TESTA	°	+45
TOTALE TRAIETTORIA	MM	330
TRAIETTORIA SPOSTAMENTO IN RAPIDO SUL TOTALE TRAIETTORIA	MM	100
AVANZAMENTO CON 1 GIRO DEL VOLANTINO	MM	0,1
AVANZAMENTO MIN. OTTENIVILE CON VOLANTINO	MM	0,001
TRAIETTORIA AVANZAMENTO AUTOMATICO	MM	0.001-315
VELOCITA' SPOSTAMENTO IN RAPIDO	MM MIN	2.3
FORO MANICOTTO FUSO PER RETTIFICA INTERNA	MM	80

MOLA OPERATRICE

DIMENSIONI MOLA NORMALE	MM	400*40*127
DIAMETRO MOLA USURATA	MM	250
LARGHEZZA MAX MOLA	MM	63



TAVOLA

SPOSTAMENTO CON UN GIRO DEL VOLANTINO	MM	1
SPOSTAMENTO MINIMO	MM	0.01
SPOSTAMENTO MASSIMO CON PUNTE DISTANTI 750 MM	MM	1000
SPOSTAMENTO MASSIMO CON PUNTE DISTANTI 1250 MM	MM	1500
VELOCITA' SPOSTAMENTO DI LAVORO	M.MIN	0,005-5
VELOCITA' SPOSTAMENTO IN RAPIDO	M.MIN	6,5
ORIENTAMENTO TAVOLA CON PUNTE DISTANTI 750 MM	°	+9,00-5,00

MASSA PEZZO

MASSA MX PEZZO TRA LE PUNTE	KG	250
MASSA MAX PEZZO A SBALZO CON DISPOSITIVO DI SERRAGGIO	KG	50

VELOCITA'

NUMERO GAMME VELOCITA' MOLA OPERATRICE		2
VELOCITA' MOLA OPERATRICE VARIAZIONE DISCONTINUA	MIN	2115, 2570
VELOCITA' MOLA OPERATRICE VARIAZIONE CONTINUA	MIN	859 -3438 A.V.
VELOCITA PERIFERICA MX MOLA OPERATRICE MAX	M.S.	45
VELOCITA PERIFERICA MX MOLA VARIAZIONE CONTINUA	M.S.	18-45 A.V.
GIRI MOLA OPERATRICE PER VELOCITA' PERIFERICA		1630,2006
VELOCITA' FUSO PORTAPEZZO VARIZIONE DISCONTINUA		6
VELOCITA' FUSO PORTAPEZZO VARIZIONE CONTINUA	MIN	22,45,90,180,355,710

AZIONAMENTI

TOTALE POTENZA INSTALLATA	KVA	12
POTENZA MOTORE ELETTRICO TESTA PORTAPEZZO	KW	0.25
VELOCITA' MOTORE ELETTRICO TESTA PORTAPEZZO	MIN	740
POTENZA MOTORE ELETTRICO TESTA PORTAMOLA	KW	5-S6-60%
VELOCITA' MOTORE ELETTRICO TESTA PORTAMOLA A 50 HZ	MIN	1450