

INFO LINE

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web www.egimac.com
E-mail info@egimac.com

**COSTRUZIONE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
RITIRO FALLIMENTI, SERVICE ED ASSISTENZA,
RETROFITTING INTEGRALI..**



**MACCHINE UTENSILI
PRODUZIONE
IMPORTAZIONE
COMMERCIO**

TORNIO MAZAK mod. SQT 10 MS

ANNO 1995



ALIMENTATORE AUTOMATICO DI BARRE IEMCA mod. BOSS 542



INFO LINE

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web www.egimac.com
E-mail info@egimac.com

COSTRUZIONE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
RITIRO FALLIMENTI, SERVICE ED ASSISTENZA,
RETROFITTING INTEGRALI..



MACCHINE UTENSILI
PRODUZIONE
IMPORTAZIONE
COMMERCIO

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Diametro max. di rotazione	: 435 mm
Diametro max. di rotazione sul carro	: 370 mm
Diametro max. tornibile	: 230 mm
Max distanza tra i mandrini	: 705 mm
Diametro max. tornibile da barra	: 42 mm
Corse assi: Corsa asse X	: 160 mm
Corsa asse Z	: 455 mm
Corsa asse B	: 460 mm
Avanzamento rapido asse X	: 30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	: 30 m/min
Avanzamento rapido asse B	: 18 m/min
Velocità di rotazione 1°mandrino	: 35 - 6.000 giri/min
Gamme di velocità	: 1 gamma
Naso mandrino	: ASA 5
Foro mandrino	: 52 mm
Velocità di rotazione 2°mandrino	: 180 - 6.000 giri/min
Posizionamento 1° mandrino (asse C)	: 0,001 deg
Avanzamento rapido asse C	: 400 giri/min
Potenza 1° mandrino per 30 minuti di lavorazione	: 11 KW
Potenza in continuo	: 7,5 KW

Motore contromandrino:

Potenza per 10 minuti di lavorazione	: 5,5 KW
Numero posizioni torretta	: 12
Metodo di bloccaggio portautensili	: MAZAK VDI
Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna	: 20x20 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	: 125 mm
Diametro max. stelo del barenio	: 32 mm
Velocità di rotazione massima	: 3.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	: 120 giri/min

Motore utensili motorizzati:

Potenza per 10 minuti di lavorazione	: 2,2 KW
Capacità vasca refrigerante	: 110 lit
Potenza motore pompa refrigerante	: 220 W
Pressione	: 1,0 kg/cm ²
Portata	: 15 lit/min
Potenza elettrica per 30 minuti	: 33,7 KVA
Potenza elettrica In continuo	: 22,5 KVA
Pressione aria	: 5 kg/cm ²
Portata aria	: 100 lit/min
Dimensioni della macchina	: 1465 x 3005 x h. 1892
Peso	: 3.850 kg

INFO LINE

Mobile +39 348 74 57 513
Tel.Fax +39 0376 73 76 60
Web www.egimac.com
E-mail info@egimac.com

**COSTRUZIONE, COMMERCIO E RAPPRESENTANZA
MACCHINE UTENSILI NUOVE ED USATE,
RITIRO FALLIMENTI, SERVICE ED ASSISTENZA,
RETROFITTING INTEGRALI..**



**MACCHINE UTENSILI
PRODUZIONE
IMPORTAZIONE
COMMERCIO**

Unità di governo TPLUS 32bit con schermo a colori
Doppio pedale per apertura/chiusura morsetti autocentrante
Presetting automatico (Tool Eye)
Interfaccia RS232
Sistema refrigerante
Luce illuminazione campo di lavoro
convogliatore trucioli
Raccoglipezzo automatico
Interfaccia spingibarra
Asse C 360.000 posizioni (incremento 0,001°)
Manualistica

CARIATORE DI BARRE AUTOMATICO IEMCA BOSS 542C

(*) INCLUSIVO DEI SERVIZI DI :

TRASPORTO PRESSO VS. SEDE

INSTALLAZIONE (1 gg. ll.)

CORSO DI ISTRUZIONE (2 gg. ll.)